



## CaSoPal® -Rollputz »Fein« und »Grob«

### Eigenschaften

**CaSoPal®-Rollputze** sind weiß und gebrauchsfertig und werden in den Körnungen »Fein« (< 0,5 mm) und »Grob« (< 1 mm) angeboten. **CaSoPal®-Rollputze** eignen sich hervorragend als attraktive Wandbeschichtung. Die körnige Beschaffenheit sorgt für eine sehr dekorative, atmungsaktive Oberfläche, in einem edlem mattweiß. **CaSoPal®-Rollputz** haftet fest auf allen mineralischen Untergründen (insbesondere auf Kalk- und Zementputz, Beton, Kalksandstein, Naturstein und Mauerwerk).

Mit **CaSoPal®-Rollputz** werden Wandbeläge erhalten, durch die Wasserdampf problemlos diffundieren kann. Gleichzeitig werden der Feuchtigkeitshaushalt reguliert und Geruchsstoffe gebunden. Der atmungsaktive, offenporige, hoch alkalische und nicht sperrende Putz wirkt antibakteriell, keimtötend und beugt somit einem Schimmelbefall vor. Damit wird ein gesundes Wohnklima geschaffen, welches insbesondere für Allergiker und Kleinkinder ideal ist.

### Anwendungshinweise

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Tapeten, Dispersions-, Latex- oder Ölfarben, sowie alle losen Bestandteile sind zu entfernen oder entsprechend vorzubehandeln. Es empfiehlt sich, alle Leimrückstände (Tapetenkleister, Leimfarben) abzuwaschen und Möbel/Fußböden abzudecken. Farbspritzer können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Vor Arbeitsbeginn ist der Rollputz kräftig umzurühren. **CaSoPal®-Rollputz** kann mit einem Farbroller (mittellanger Flor oder „für Rollputz empfohlen“) oder einer Bürste verarbeitet werden. Das Auftragen erfolgt kreuzweise, d.h. von unten nach oben und anschließend von links nach rechts, wobei sich eine kurze Trockenpause zwischen beiden Arbeitsschritten empfiehlt. Danach ist eine weitere Strukturierung möglich. Nach dem Trocknen besteht die Möglichkeit, den Putz mit einer Kalkfarbe oder einer abgetönten Kalkfarbe nochmals zu überstreichen. Alternativ kann der Putz, auch vor dem Auftrag, mit kalkstabilen Farbpigmente eingefärbt werden.

Stark saugende Untergründe sind mit verdünnter **CaSoPal®-Kalkfarbe »Klassik«** (1 Teil Wasser + 5 Teile Farbe) oder einem verdünnten Rollputz (1 Teil Wasser + 7 Teile Putz) dünn vorzustreichen. Die Grundierung trocknen lassen und dann abschließend den Rollputz auftragen.

**CaSoPal®-Rollputz** führt nicht zu einer Versiegelung der Oberfläche, es wird kein dichter Film auf den behandelten Flächen gebildet. Dadurch können unterschiedlich saugende Untergründe Schattierungen hervorrufen. Gleichzeitig ist es möglich, dass der diffusionsoffene Charakter der Kalkfarbe zu Migrationsprozessen führt (lösli-

che Bestandteile aus der Wand werden an die Oberfläche transportiert) und dadurch Flecken entstehen können. Eine sorgfältige Untergrundvorbehandlung ist somit eine wesentliche Voraussetzung für ein einheitliches Ergebnis. Gipskartonplatten müssen vor einer großflächigen Anwendung von **CaSoPal®-Rollputz** gespachtelt und wie beschrieben grundiert werden.

Bei einem Abtönen von Kalkfarben ist generell zu beachten, dass es zur Ausbildung eines „wolzig-flockigen“ Farbtones kommt. Dies ist typisch für Kalkprodukte. 1 Liter (1,6 kg) **CaSoPal®-Rollputz** ist bei einmaliger Anwendung für 2-3 m<sup>2</sup> ausreichend. Die Verbrauchsmenge hängt jedoch stark vom Untergrund und dessen Saugvermögen ab.

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15 – 25 °C. **CaSoPal®-Rollputz** darf nicht bei Temperaturen unter 5 °C angewandt werden.

Während der Arbeitspausen sind die Utensilien in dem Kalkputz oder fest mit einer Plastiktüte umschlossen aufzubewahren, die Kalkfarbe ist zu verschließen. Nach Gebrauch lassen sich die Werkzeuge einfach mit warmem Wasser und Seife reinigen.

### **Lieferform / Lagerung**

**CaSoPal®-Rollputz** wird in 5 Liter und 10 Liter Gebinden angeboten und ist im verschlossenen Gebinde bei Temperaturen von 5°C bis 25°C mindestens ein Jahr lagerfähig.

### **Sicherheit**

**CaSoPal®-Rollputz** ist alkalisch. Bei der Handhabung sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen, gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. Während der Verarbeitung Essen, Trinken und Rauchen vermeiden. Die Farbe nicht in die Kanalisation oder das Erdreich gelangen lassen. Angerissene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

### **Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt!**

*Vorstehende Informationen wurden nach dem neusten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt dieser Anwendungshinweise keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden.*

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage ([www.ibz-freiberg.de](http://www.ibz-freiberg.de)).



### **IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG**

Schwarze Kiefern 4 • 09633 Halsbrücke • Tel.: 03731 200155 • Fax: 03731 200156  
[www.ibz-freiberg.de](http://www.ibz-freiberg.de) • [info@ibz-freiberg.de](mailto:info@ibz-freiberg.de)